

informacja produktowa

tesa® 64284

Standardowa, niebrudząca, jednokierunkowo orientowana taśma strappingowa

tesa® 64284 to średnio wytrzymała taśma strappingowa z jednokierunkowo orientowanego polipropylenu wyposażona w specjalny system klejący oparty na naturalnym kauczuku.

tesa® 64284 to taśma specjalnie opracowana, jest ona odporna na plamy i przenoszenie kleju.

Główne zastosowanie

Zamykanie, przytrzymywanie i zabezpieczanie w przemyśle produkcji sprzętu AGD i meblarskim, wzmacnianie.

Dane techniczne

| | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| ▪ Materiał nośnika | MOPP | ▪ Przylepność do stali | 4 N/cm |
| ▪ Grubość całkowita | 110 µm | ▪ Wydłużenie przy zerwaniu | 35 % |
| ▪ Typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | ▪ Odporność na rozciąganie | 300 N/cm |

Właściwości

| | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|-----|
| ▪ Usuwanie bez pozostawiania śladów | tak | ▪ Brak przebarwień | tak |
|-------------------------------------|-----|--------------------|-----|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=64284>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.